

単位:mm

径	SD200/SUM24L		TLS D		S45CFS D	
	長さ	公差(μ)	長さ	公差(μ)	長さ	公差(μ)
2.0			2500	-10 -30		
2.5			2500	-10 -30		
3.0	2500	-10 -30	2500	-10 -30 -30 -50		
3.5	2500	-10 -30	2500	-10 -30		
4.0	2500	-10 -30 -30 -50	2500	-10 -30		
5.0	2500	-10 -30 -30 -50	2500	-10 -30 -30 -50		
5.5	2500	-10 -30	2500	-10 -30		
6.0	2500 3000	-10 -30 -30 -50	2500	-10 -30 -30 -50	2500	
7.0	2500 3000	-10 -30 -30 -50	2500	-10 -30 -30 -50		
8.0	2500 3000	-10 -30 -30 -50	2500	-10 -30	2500	
9.0	2500 3000		2500	-10 -30		
10.0	2500 3000		2500		2500	
11.0	2500 3000		2500			
12.0	2500 3000		2500		2500	
13.0	2500 3000					
14.0	2500 3000		2500			
15.0	2500 3000		2500			
16.0	2500 3000				2500	
17.0	3000		2500			
18.0	2500 3000				2500	
19.0	3000		2500			
20.0	2500 3000		2500		2500	

径	SK4F G
	長さ
1.1	2000
1.5	
0.1ずつ 在庫有	
12.0	
13.0	
14.0	
15.0	
16.0	
17.0	
18.0	
19.0	
20.0	
22.0	
23.0	
24.0	
25.0	
26.0	
28.0	
30.0	
32.0	
35.0	
40.0	
50.0	

※空白欄の公差につきましては、基本的に引抜き材はh-9公差、研磨材はh-7公差となります。
公差欄に記載のあるものは、特別公差管理品として在庫しております。